



## Fő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Lexium 32i Lexium 32i Lexium CAS Lexium 62 Lexium 62
Sebességváltó típus	Egyenes fogak
Termék vagy alkatrész típusa	Hangjelző
Készülék rövid neve	GC100
Termékkompatibilitás	BMI (100 mm, 2 motorterek) BMH (100 mm, 2 motorterek) BSH (100 mm, 2 motorterek) SH3 MH3 ILM
Váltó külső átmérője	120 mm
Csökkentési arány	20:1

## Kiegészítő jellemzők

Maximum torsional backlash	13 szögperc
Csavarómerevség	13 N.m/arcmin
Burkolat színe	Fekete
Burkolat anyaga	Fekete eloxált alumínium
Tengely anyaga	C 45
További információ	Kenést nem igényel
Üzemidő órában	30000 óra -100 rpm -30 °C
Szerelési pozíció	Bármely pozíció
Hatásfok	92 %
Maximális radiális erő Fr	1500 N -100 rpm, nyomóerő
Maximális tengelyirányú erő Fa	2100 N -100 rpm, pontonként 500 µs alatt
Moment of inertia	3,28 kg.cm <sup>2</sup>
Állandó kimeneti nyomaték	260 N.m -100 rpm -30 °C
Maximális kimeneti nyomaték	416 N.m -100 rpm -30 °C
Nettó súly	14 kg
Input diameter	24,0 mm

## Környezet

Zajszint	75 dB -1 m, terheletlen
IP védettségi szint	Tengely kimenet: IP54
Ambient temperature for operation	-25...90 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	24,5 cm
1. csomag szélessége	22,5 cm
1. csomag hossza	32,0 cm
1. csomag súlya	11,826 kg

2. csomag- csomagolási egység típusa	S06
Egységek száma 2. csomagban	5
2.csomag magassága	73,5 cm
2. csomag szélessége	60,0 cm
2. csomag hossza	80,0 cm
2. csomag súlya	72,655 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------