



Fő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Lexium 62 Lexium 32i Lexium 32i Lexium 62 Lexium CAS
Sebességváltó típus	Egyenes fogak
Termék vagy alkatrész típusa	Hangjelző
Készülék rövid neve	GC100
Termékkompatibilitás	BMI (70 mm, 2 motorterek) BMH (70 mm, 2 motorterek) BSH (70 mm, 2 motorterek) BSH (100 mm, 1 motorterek) SH3 MH3 ILM
Váltó külső átmérője	120 mm
Csökkentési arány	40:1

Kiegészítő jellemzők

Maximum torsional backlash	13 szögperc
Csavarómerevség	13 N.m/arcmin
Burkolat színe	Fekete
Burkolat anyaga	Fekete eloxált alumínium
Tengely anyaga	C 45
További információ	Kenést nem igényel
Üzemidő órában	30000 óra -100 rpm -30 °C
Szerelési pozíció	Bármely pozíció
Hatásfok	92 %
Maximális radiális erő Fr	1500 N -100 rpm, nyomóerő
Maximális tengelyirányú erő Fa	2100 N -100 rpm, pontonként 500 µs alatt
Moment of inertia	2,84 kg.cm ²
Állandó kimeneti nyomaték	230 N.m -100 rpm -30 °C
Maximális kimeneti nyomaték	368 N.m -100 rpm -30 °C
Nettó súly	14 kg
Input diameter	24,0 mm

Környezet

Zajszint	75 dB -1 m, terheletlen
IP védettség szint	Tengely kimenet: IP54
Ambient temperature for operation	-25...90 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	24,5 cm
1. csomag szélessége	23,0 cm
1. csomag hossza	31,0 cm

1. csomag súlya	12,118 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S06
Egységek száma 2. csomagban	5
2.csomag magassága	73,5 cm
2. csomag szélessége	60,0 cm
2. csomag hossza	80,0 cm
2. csomag súlya	73,59 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------