



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	GS1AW
Termék vagy alkatrész típusa	Szorítókapcsos csatlakozó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	TeSys TeSys GV2 GS2JU kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló TeSys TeSys GV2 GS2L kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló TeSys TeSys GV2 GS2M kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló Fupact FuPacT GS GSB100 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló Fupact FuPacT GS GSC125 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló Fupact FuPacT GS GSD125 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló Fupact FuPacT GS GSD160 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló Fupact FuPacT GS GSB160 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Pólusok megnevezése	4P
Switch rated current	100 A 125 A 160 A

Kiegészítő jellemzők

Nettó súly	0,236 kg
Mennyiség készletenként	4 darabos készlet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,0 cm
1. csomag szélessége	3,0 cm
1. csomag hossza	8,0 cm
1. csomag súlya	154,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia

18 months
