



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys GV2
Készülék rövid neve	GS1 F
Termék vagy alkatrész típusa	Kikapcsolási figyelmeztetés
Készülék alkalmazás	Védelem
Pólusok megnevezése	3P + Nc
Védett pólusok leírása	3t
Érintkezők típusa és összetétele	4 NO
lth konvencionális termikus szabad levegő áram	32 A (at 40 °C)
Le névleges üzemi áram	20 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B 20 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-3 32 A -400 V AC-23B 32 A -400 V AC-3 32 A -500 V AC-23B 32 A -500 V AC-3 32 A -6 V AC-23B 32 A -6 V AC-3
Biztosíték típusa	NFC
Olvadóbiztosító méret	10 x 38 mm
Hálózat típusa	DC AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Működtetőfogantyú típusa	Külső homlokzati Külső bal oldali Közvetlen homlokzati Külső jobb oldali
Rögzítés	Lemez vagy panel szerelőkészlettel Sín
Ui névleges szigetelési feszültség	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	15 KW -400 V 18,5 KW -500 V 25 kW -6 V
Bekapcsolási teljesítmény	320 A -400 V AC-3
Megszakítási kapacitás	256 A -400 V (AC-3)
Rövidzárlati ellenállás	5,5 kA
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	1500 Ciklus AC-23B 1500 Ciklus AC-3 300 Ciklus DC-23B 300 ciklus DC-3
Csatlakozás típusa	Betápláló áramkör: csavart, 2,5...16 mm ² rugalmas
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	100 kA -400 V gG biztosítókkal védve
Meghúzási nyomaték	Betápláló áramkör: 3 N.m - mellett csavart

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CE
Védőkezelés	TH kérésre
IP védettség szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Tűzellenállási képesség	960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
Magasság	98 mm
Szélesség	96 mm
Mélység	112 mm
Nettó súly	0,5 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,000 cm
1. csomag szélessége	10,500 cm
1. csomag hossza	11,500 cm
1. csomag súlya	490,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	18
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	9,330 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------