



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys GV2
Készülék rövid neve	GS1L
Termék vagy alkatrész típusa	Kikapcsolási figyelmeztetés
Készülék alkalmazás	Védelem
Pólusok megnevezése	4P
Védett pólusok leírása	4t
Érintkezők típusa és összetétele	4 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	63 A (at 40 °C)
Le névleges üzemi áram	40 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B 40 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-3 63 A -400 V AC-23B 63 A -400 V AC-3 63 A -500 V AC-23B 63 A -500 V AC-3 63 A -6 V AC-23B 63 A -6 V AC-3
Biztosíték típusa	DIN
Olvadóbiztosító méret	000
Hálózat típusa	DC AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Működtetőfogantyú típusa	Közvetlen jobb oldal
Rögzítés	Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Ui névleges szigetelési feszültség	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	33 kW -400 V 45 kW -500 V 55 kW -6 V
Megszakítóképesség	6 W
Bekapcsolási teljesítmény	630 A -400 V AC-3
Megszakítási kapacitás	500 A -400 V (AC-3)
Rövidzárlati ellenállás	10,6 kA
Mechanikai tartósság	10000 ciklus
Elektromos élettartam	1500 Ciklus AC-23B 1500 Ciklus AC-3 300 Ciklus DC-23B 300 ciklus DC-3
Csatlakozás típusa	Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 10...25 mm ² rugalmas
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	100 kA -400 V gG biztosítókkal védve
Meghúzási nyomaték	Betápláló áramkör: 3,2 N.m - mellett M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CE
Védőkezelés	TH kérésre
IP védettség szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Tűzellenállási képesség	850 °C biztosítófedél megfelel IEC 60695-2-1 960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
Magasság	118 mm
Szélesség	165 mm
Mélység	116,5 mm
Nettó súly	1,3 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,5 cm
1. csomag szélessége	13,8 cm
1. csomag hossza	19,5 cm
1. csomag súlya	1,5 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	3
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	4,772 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------