



Fő jellemzők

Termékválaszték	TeSys B
Készülék rövid neve	GS2AH
Termék vagy alkatrész típusa	Segédérintkező csoport
Érintkező alkalmazás	Kiolvadt olvadóbiztosító betét jelzés
Érintkezők típusa és összetétele	1 kapcsolási ciklus
Érintkezők működése	Pillanatnyi
I _{th} konvencionális termikus szabad levegő áram	16 A (at 40 °C)
Le névleges üzemi áram	12 A -24 Veff DC-14 2 A -48 Veff DC-14 3 A -400 V AC-15: B300 4 A -230 V AC-15: B300 0,4 A -230...240 V DC-14 0,6 A -1150 V DC-14

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	TeSys TeSys GV2 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Mechanikai tartósság	30000 ciklus
Elektromos élettartam	30000 ciklus AC-15: B300
Termék kompatibilitása	GS
Pólusok megnevezése	3P
Switch rated current	1250 A
Biztosíték típusa	NFC DIN
Olvadóbiztosító méret	4
Nettó súly	0,08 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	10,0 cm
1. csomag hossza	20,5 cm
1. csomag súlya	38,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	15,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	578,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------