



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys GV2
Készülék rövid neve	GS2G
Termék vagy alkatrész típusa	Kikapcsolási figyelmeztetés
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok leírása	3t
Érintkezők típusa és összetétele	3 NO
I _{th} konvencionális termikus szabad levegő áram	50 A (at 40 °C)
Le névleges üzemi áram	40 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B 40 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-3 50 A -400 V AC-23B 50 A -400 V AC-3 50 A -500 V AC-23B 50 A -500 V AC-3 50 A -6 V AC-23B 50 A -6 V AC-3
Biztosíték típusa	NFC
Olvadóbiztosító méret	14 x 51 mm
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Működtetőfogantyú típusa	Külső homlokzati Külső jobb oldali
Rögzítés	Lemez vagy panel szerelőkészlettel
U _i névleges szigetelési feszültség	750 V AC 50/60 Hz
[U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	25 kW -400 V 45 kW -6 V 33 kW -500 V
Bekapcsolási teljesítmény	500 A -400 V AC-3
Megszakítási kapacitás	400 A -400 V (AC-3)
Rövidzárlati ellenállás	10,6 kA
Mechanikai tartósság	10000 ciklus
Elektromos élettartam	1500 Ciklus AC-23B 1500 Ciklus DC-23B 300 Ciklus AC-3 300 ciklus DC-3
Csatlakozás típusa	Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval6...25 mm ²
I _{cm} névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	100 kA -400 V gG biztosítókkal védve
Meghúzási nyomaték	Betápláló áramkör: 3,2 N.m

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CE
IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Tűzellenállási képesség	850 °C biztosítófedél megfelel IEC 60695-2-1 960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
Magasság	118 mm
Szélesség	121 mm
Mélység	87 mm
Nettó súly	0,8 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,8 cm
1. csomag szélessége	12,5 cm
1. csomag hossza	17,5 cm
1. csomag súlya	1,034 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S06
Egységek száma 2. csomagban	80
2. csomag magassága	75 cm
2. csomag szélessége	60 cm
2. csomag hossza	80 cm
2. csomag súlya	95,72 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------