



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys GV2
Készülék rövid neve	GS2T
Termék vagy alkatrész típusa	Kikapcsolási figyelmeztetés
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok leírása	3t
Érintkezők típusa és összetétele	3 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	630 A (at 40 °C)
Le névleges üzemi áram	400 A -440 V 2 csatorna DC-23B 630 A -440 V 2 csatorna DC-3 315 A -6 V AC-23B 400 A -6 V AC-3 500 A -500 V AC-23B 500 A -500 V AC-3 630 A -400 V AC-23B 630 A -400 V AC-3
Biztosíték típusa	DIN
Olvadóbiztosító méret	3
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Működtetőfogantyú típusa	Külső jobb oldali Külső homlokzati Közvetlen homlokzati
Rögzítés	Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Ui névleges szigetelési feszültség	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	12 kV
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	295 kW -6 V 355 kW -400 V 355 kW -500 V 400 kW -6 V
Megszakítóképesség	60 W
Bekapcsolási teljesítmény	6300 A -400 V AC-3
Megszakítási kapacitás	5040 A -400 V (AC-3)
Rövidzárlati ellenállás	70 kA
Mechanikai tartósság	8000 ciklus
Elektromos élettartam	1000 Ciklus AC-23B 1000 Ciklus AC-3 200 Ciklus DC-23B 200 ciklus DC-3
Csatlakozás típusa	Betápláló áramkör: sínék63 mm ² Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 2 kábel 150 mm ² Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 2 kábel 300 mm ²
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	100 kA -400 V gG biztosítókkal védve
Meghúzási nyomaték	Betápláló áramkör: 44 N.m

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CE
IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Tűzellenállási képesség	850 °C biztosítófedél megfelel IEC 60695-2-1 960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
Magasság	300 mm
Szélesség	364 mm
Mélység	250 mm
Nettó súly	16 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	40,000 cm
1. csomag szélessége	52,000 cm
1. csomag hossza	44,000 cm
1. csomag súlya	16,962 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	42,424 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------