

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys GV2
Készülék rövid neve	GS2V
Termék vagy alkatrész típusa	Kikapcsolási figyelmeztetés
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok leírása	3t
Érintkezők típusa és összetétele	3 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	1250 A (at 40 °C)
Le névleges üzemi áram	1000 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B 1000 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-3 630 A -6 V AC-23B 630 A -6 V AC-3 1000 A -440 V AC-23B 1000 A -440 V AC-3 800 A -500 V AC-23B 800 A -500 V AC-3
Biztosíték típusa	DIN
Olvadóbiztosító méret	4
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Működtetőfogantyú típusa	Közvetlen homlokzati Külső jobb oldali Külső homlokzati
Rögzítés	Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Ui névleges szigetelési feszültség	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	12 kV
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	400 kW -6 V 475 kW -6 V 560 kW -400 V 560 kW -500 V
Megszakítóképesség	110 W
Bekapcsolási teljesítmény	10000 A -400 V AC-3
Megszakítási kapacitás	8000 A -400 V (AC-3)
Rövidzárlati ellenállás	90 kA
Mechanikai tartósság	5000 ciklus
Elektromos élettartam	100 Ciklus DC-23B 100 Ciklus DC-3 500 Ciklus AC-23B 500 ciklus AC-3
Csatlakozás típusa	Betápláló áramkör: sínek80 mm ² Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 4 kábel 185 mm ²
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	100 kA -400 V gG biztosítókkal védve
Meghúzási nyomaték	Betápláló áramkör: 44 N.m

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CE
IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Tűzellenállási képesség	850 °C biztosítófedél megfelel IEC 60695-2-1 960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
Magasság	355 mm
Szélesség	442 mm
Mélység	289 mm
Nettó súly	25 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	51,000 cm
1. csomag szélessége	60,000 cm
1. csomag hossza	80,000 cm
1. csomag súlya	40,960 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------