



## Fő jellemzők

Termékválaszték	TeSys D mágneskapcsoló
Készülék rövid neve	GV2DP
Termék vagy alkatrész típusa	Motor indító
Motorindító típusa	Nem irányváltó
Koordináció típusa	1-es típus, koordináció
Pólusok megnevezése	3P
Felhasználási kategória	AC-3e
Motorteljesítmény kW	2,2 kW -400/415 V AC 50/60 Hz 2,2 kW -440 V AC 50/60 Hz 3 kW -440 V AC 50/60 Hz 3 kW -500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Mágneses kioldóáram	78 A

## Kiegészítő jellemzők

Készülék összetétele	1 3-pólusú védőrelé LC1D 1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P 1 rekesz a vágó/eltávolító szerszámhoz
Termikus védelem beállítási tartomány	4...6,3 A
Névleges megszakítóképesség	Iq 50 kA -400/415 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 Iq 50 kA -440 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 Iq 50 kA -500 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Nettó súly	0,596 kg
Magasság	176,4 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	99,6 mm

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,8 cm
1. csomag szélessége	13,1 cm
1. csomag hossza	25,5 cm
1. csomag súlya	892 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	11,253 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------