



## Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony GTU
Termék vagy alkatrész típusa	Továbbfejlesztett nyílt érintőképernyős panel
Végpont típusa	Érintőképernyő
[Us] névleges betáplálási feszültség	12...24 V DC tápegység PoE
Betáplálási feszültség korlátok	10,8...28,8 V
Teljesítményigény W-ban	6,5 W
Indítási áram	30 A

## Kiegészítő jellemzők

Érintőkijelző felbontása	1024 x 1024
Felbontás (pixel)	800 x 480
Kijelző mérete	7 inch
Képarány	4:3
Megjelenítő típusa	Színes TFT LCD
Kijelző felbontása	800 x 480 pixeles WVGA
Kijelző színe	262144 szín
Háttérvilágítás élettartama	50000 óra
Érintőképernyő	Egy ponton érzékelő analóg ellenállásos
Hűtés típusa	Semleges áramvezetés
A telepítés típusa	Beltéri telepítés
Kivágási méretek	190 (+ 1/- 0) x 135 (+ 1/- 0) mm
Szélesség	203,6 mm
Magasság	148,6 mm
Mélység	36 mm
Nettó súly	1,2 kg

## Környezet

IP védettségi szint	Homloklap: IP669 Homloklap: IP671
NEMA védettségi szint	NEMA 4X homloklap
Szabványok	UL 508-CM ANSI/ISA 12.12.01 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 CSA C22.2 No 14-05 IEC 61140
Termékbizonyítvány	CULus 508[RETURN]RCM[RETURN]CE[RETURN]KCC[RETURN]UKR[RETURN]UKEX
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...60 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-20...60 °C
Relatív páratartalom	10...90 % nem kondenzálódó
Üzemi magasság	2000 m
Rezgési ellenállás	30 gn (f = 5...9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003 9.8 m/s <sup>2</sup> constant acceleration (f = 9...150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003

Ütésállóság	150 gn megfelel IEC 61131-2 : 2003
Elektromágneses kompatibilitás	Gyors villamos tranzien/impulzus védetség teszt 4. szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,500 cm
1. csomag szélessége	21,500 cm
1. csomag hossza	26,500 cm
1. csomag súlya	1,545 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	7,338 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	16
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	39,352 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------