



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony GTUX
Termék vagy alkatrész típusa	EXtreme touchscreen panel
Végpont típusa	Érintőképernyő
[Us] névleges betáplálási feszültség	12 V DC tápegység PoE
Betáplálási feszültség korlátok	10,8...28,8 V
Teljesítményigény W-ban	12,5 W
Indítási áram	30 A

Kiegészítő jellemzők

Érintőkijelző felbontása	1024 x 1024
Felbontás (pixel)	800 x 480
Kijelző mérete	7 inch
Képarány	4:3
Megjelenítő típusa	Színes TFT LCD
Kijelző felbontása	800 x 480 pixeles WVGA
Kijelző színe	262144 szín
Fénysűrűség	1000 cd/m ²
Érintőképernyő	Egy ponton érzékelő analóg ellenállásos
Hűtés típusa	Semleges áramvezetés
Kivágási méretek	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Szélesség	203,6 mm
Magasság	148,6 mm
Mélység	37 mm
Nettó súly	1,3 kg

Környezet

IP védettségi szint	IP66K IP67f Homloklap: 2
Szabványok	UL 61010-1-201 UL 1283 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 CSA C22.2 No 61010-1 IEC 61140
Terméktanúsítványok	KCC[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]B[RETURN]IEC Ex 3GD zóna 2/22[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA- Ex[RETURN]UKR[RETURN]UKEX
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...65 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-30...70 °C
Szennyezettségi fok	2
Környezeti jellemző	Korrozív gázoktól mentes UV-álló
Relatív páratartalom	10...90 % nem kondenzálódó

Üzemi magasság	2000 m
Rezgési ellenállás	8 gn (f = 5...9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003 1 gn (f = 9...150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
Ütésállóság	392 m/s ² megfelel IEC 61131-2 : 2003
Elektromágneses kompatibilitás	Gyors villamos tranzienst/impulzus védelem teszt 4. szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,1 cm
1. csomag szélessége	21 cm
1. csomag hossza	26 cm
1. csomag súlya	1,504 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	6,9 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	32
3. csomag magassága	135 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	69,892 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ