



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony GTU
Termék vagy alkatrész típusa	Lapos tartó
Végpont típusa	Érintőképernyő
[Us] névleges betáplálási feszültség	12...24 V DC tápegység PoE
Betáplálási feszültség korlátok	10,8...28,8 V
Teljesítményigény W-ban	21 W
Indítási áram	30 A

Kiegészítő jellemzők

Integrált csatlakozási típus	USB 2.0 type A USB 2.0 type mini B
Érintőkijelző felbontása	1024 x 1024
Felbontás (pixel)	1024 x 600
Kijelző mérete	12,1 inch
Képarány	4:3
Megjelenítő típusa	Színes TFT LCD
Kijelző felbontása	1024 x 768 pixel XGA
Kijelző színe	16 millió szín
Háttérvilágítás élettartama	50000 óra
Érintőképernyő	Több ponton érzékelő analóg ellenállásos
Rendelkezésre álló funkció	Fényerő-érzékelő
Hűtés típusa	Semleges áramvezetés
A telepítés típusa	Beltéri telepítés
Kivágási méretek	301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) mm
Szélesség	315 mm
Magasság	241 mm
Mélység	67 mm
Nettó súly	3 kg

Környezet

IP védettség szint	Homloklap: IP669 Homloklap: IP671
NEMA védettség szint	NEMA 4X homloklap
Szabványok	UL 508-CM ANSI/ISA 12.12.01 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 CSA C22.2 No 14-05 IEC 61140
Termékbizonyítvány	CE[RETURN]UKR[RETURN]UKEX
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...60 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Környezeti levegő hőmérséklet tárolás	-20...60 °C
Relatív páratartalom	10...90 % nem kondenzálódó
Üzemi magasság	2000 m

Rezgési ellenállás	30 gn (f = 5...9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003 9.8 m/s ² constant acceleration (f = 9...150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
Ütésállóság	150 gn megfelel IEC 61131-2 : 2003
Elektromágneses kompatibilitás	Gyors villamos tranzienst/impulzus védelem teszt 4. szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	18,6 cm
1. csomag szélessége	33 cm
1. csomag hossza	43 cm
1. csomag súlya	4,8 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	40 cm
2. csomag szélessége	34 cm
2. csomag hossza	44 cm
2. csomag súlya	10 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	10
3. csomag magassága	55,5 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	48,32 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------