



## Fő jellemzők

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Termékválaszték                      | Harmony GTU                                   |
| Termék vagy alkatrész típusa         | Továbbfejlesztett nyílt érintőképernyős panel |
| Végpont típusa                       | Érintőképernyő                                |
| [Us] névleges betáplálási feszültség | 12...24 V DC tápegység PoE                    |
| Betáplálási feszültség korlátok      | 10,8...28,8 V                                 |
| Teljesítményigény W-ban              | 11,5 W  |
| Indítási áram                        | 30 A  |

## Kiegészítő jellemzők

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Érintőkijelző felbontása    | 1024 x 1024                             |
| Felbontás (pixel)           | 1280 x 800                              |
| Kijelző mérete              | 12,1 inch                               |
| Képarány                    | 4:3                                     |
| Megjelenítő típusa          | Színes TFT LCD                          |
| Kijelző felbontása          | 1280 x 800 pixeles WVGA                 |
| Kijelző színe               | 262144 szín                             |
| Háttérvilágítás élettartama | 50000 óra                               |
| Érintőképernyő              | Egy ponton érzékelő analóg ellenállásos |
| Hűtés típusa                | Semleges áramvezetés                    |
| A telepítés típusa          | Beltéri telepítés                       |
| Kivágási méretek            | 295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm        |
| Szélesség                   | 308,5 mm                                |
| Magasság                    | 230,5 mm                                |
| Mélység                     | 67 mm                                   |
| Nettó súly                  | 3 kg                                    |

## Környezet

|   |   |
|---|---|
| IP védettségi szint                           | Homloklap: IP669<br>Homloklap: IP671  |
| NEMA védettségi szint                         | NEMA 4X homloklap   |
| Szabványok                                    | UL 508-CM<br>ANSI/ISA 12.12.01<br>Class I division 2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2<br>CSA C22.2 No 14-05<br>IEC 61140                 |
| Termékbizonyítvány                            | CULus<br>508[RETURN]KCC[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]UKR[RETURN]UKEX   |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 0...60 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003   |
| Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra       | -20...60 °C   |
| Relatív páratartalom                          | 10...90 % nem kondenzálódó  |
| Üzemi magasság                                | 2000 m  |
| Rezgési ellenállás                            | 30 gn (f = 5...9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003<br>9.8 m/s <sup>2</sup> constant acceleration (f = 9...150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003 |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Ütésállóság                    | 150 gn megfelel IEC 61131-2 : 2003  |
| Elektromágneses kompatibilitás | Gyors villamos tranzien/impulzus védetség teszt 4. szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 18,6 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 33,0 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 43,0 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 4,6 kg    |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | CAR       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 2         |
| 2. csomag magassága                  | 42,0 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 34,5 cm   |
| 2. csomag hossza                     | 46,0 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 9,292 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 20        |
| 3. csomag magassága                  | 110,0 cm  |
| 3. csomag szélessége                 | 80,0 cm   |
| 3. csomag hossza                     | 120,0 cm  |
| 3. csomag súlya                      | 103,62 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék  |
| REACH rendelet                | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)   |
| Higanymentes                  | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körkörösségi profil           | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>  |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|