



## Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony GTU
Termék vagy alkatrész típusa	Lapos tartó
Végpont típusa	Érintőképernyő
[Us] névleges betáplálási feszültség	12...24 V DC tápegység PoE
Betáplálási feszültség korlátok	10,8...28,8 V
Teljesítményigény W-ban	17 W
Indítási áram	30 A

## Kiegészítő jellemzők

Integrált csatlakozási típus	USB 2.0 type A USB 2.0 type mini B
Érintőkijelző felbontása	2048 x 2048
Felbontás (pixel)	1366 x 768
Kijelző mérete	15,6 inch
Képarány	4:3
Megjelenítő típusa	Színes TFT LCD
Kijelző felbontása	1366 x 768 pixels FWXGA
Kijelző színe	16 millió szín
Háttérvilágítás élettartama	50000 óra
Érintőképernyő	Multi-touch PTC (projected capacitive technology) 50000000 ciklus
Rendelkezésre álló funkció	Fényerő-érzékelő
Hűtés típusa	Semleges áramvezetés
A telepítés típusa	Beltéri telepítés
Kivágási méretek	396 (+ 1/- 0) x 277 (+ 1/- 0) mm
Szélesség	414 mm
Magasság	295 mm
Mélység	69 mm
Nettó súly	5 kg

## Környezet

IP védettség szint	Homloklap: IP669 Homloklap: IP671
NEMA védettség szint	NEMA 4X homloklap
Szabványok	UL 508-CM ANSI/ISA 12.12.01 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 CSA C22.2 No 14-05 IEC 61140
Termékbizonyítvány	KCC[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]CULus 508[RETURN]UKR[RETURN]UKEX
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...55 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-20...60 °C
Relatív páratartalom	10...90 % nem kondenzálódó

Üzemi magasság	2000 m
Rezgési ellenállás	30 gn (f = 5...9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003 9.8 m/s <sup>2</sup> constant acceleration (f = 9...150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
Ütésállóság	150 gn megfelel IEC 61131-2 : 2003
Elektromágneses kompatibilitás	Gyors villamos tranziens/impulzus védelem teszt 4. szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	17,000 cm
1. csomag szélessége	42,000 cm
1. csomag hossza	52,500 cm
1. csomag súlya	5,474 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	14
2. csomag magassága	90,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	99,836 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.