



Memóriatípus	32 GB-ig SD kártya RAM 32 GB-ig SDHC kártya RAM
Integrált csatlakozási típus	<= 187,5 kbit/s RJ45, RS485 COM2 soros vonal esetén Siemens MPI (187.5 kbits/s) USB 2.0 type A master port esetén Modicon M340 terminal port kommunikáció <= 115,2 kbit/s dugó SUB-D 9, RS232C COM1 soros vonal Eltávolítható csavaros sorkapocs blokk betáplálás RJ45 Ethernet TCP/IP USB 2.0 type mini B
Ethernet port	10BASE-T/100BASE-TX
Szerelési mód	Süllyesztett szerelés
Rögzítési mód	19"-os rögzítő elemmel
Előlap anyaga	Alumínium ötvözet
Szekrény anyaga	PPT
Jelölés	CE
Szélesség	296 mm
Magasság	332 mm
Mélység	76 mm
Kivágási méretek	285 (+/- 0,4) x 309 (+/- 0,4) mm
Nettó súly	3,3 kg

## Környezet

Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben	10 ms
Szabványok	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-4 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 UL 6110-2-201 ANSI/RIA R15.06 IEC 61131-2 : 2003
Terméktanúsítványok	cULus 508[RETURN]EAC[RETURN]UL/cUL 916[RETURN]KCC[RETURN]JUL 1-es osztály 2 T5 alosztály[RETURN]RCM[RETURN]CSA 1osztály 2 alosztály T5[RETURN]CSA ENCLOSURE 4[RETURN]UKR
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...60 °C
Relatív páratartalom	10...90 % kondenzáció nélkül
Működési magasság	< 2000 m
IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 (hátsó panel) IP65 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
NEMA védettségi szint	NEMA 4X homloklap (belső használat)
Ütésállóság	15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás	1 gn egyenletes gyorsulás (f = 9...150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 3,5 mm állandó amplitúdó (f = 5...9 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Elektromágneses kompatibilitás	Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása - test level: 4 kV 4. szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint Személyek és anyagok biztonsága - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz conforming to IEC 61000-4-3 3. szint Elektrosztatikus kisüléssel szembeni ellenállóképesség - test level: 2 kV, 5/100 kHz 4. szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	22,4 cm
1. csomag szélessége	37,2 cm
1. csomag hossza	45,5 cm
1. csomag súlya	5,852 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.