

Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|---|
| Termékcsalád | Vigilohm |
| Készülék rövid neve | IM10-H |
| Termék vagy alkatrész típusa | Ellenőrző-készülék szigetelés |
| Készülék alkalmazás | Kórház |
| Földelő rendszer | IT |
| Nyelv | Olasz Spanyol Kínai Orosz Angol Portugál Német Francia |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|------------------------------|---|
| Hálózati feszültség | 0...230 V - AC -50/60 Hz (fázistól fázisig) 0...100 V - DC |
| Mérés típusa | Hálózati szigetelési ellenállás - mérési tartomány: 2...100 A |
| Helyi jelzés | Zöld ellenőrzőfény: szkenelési állapot Narancs ellenőrzőfény: megelőzési küszöbérték alatt |
| Küszöbérték beállítás | Hiba: 50...500 kOhm |
| Válaszidő | <= 1 s |
| Auxiliary supply voltage | 125...250 V DC +/- 15 % 110...240 V AC 50/60 Hz +/- 15 % |
| Fogyasztás [VA] | 12 VA |
| Mért feszültség | 25 V |
| Mért áram | 0...0,2 mA |
| Internal impedance | 110 kOhm - AC -50/60 Hz |
| Tesztfunkció | Kézi, önteszt |
| Output contact | 1 C/O szabványos vagy meghibásodásbiztos |
| Breaking capacity | 250 V - AC -6 A 12...24 V - DC -6 A |
| Kommunikációs port protokoll | NTP |
| Kijelző típusa | Digitális kijelző |
| Szerelési mód | Süllyesztett szerelés Klipsteszes |
| Rögzítés | Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm DIN sín |
| Csatlakozás típusa | Levehető rugós sorkapocs 0,2...2,5 mm ² |
| Anyag | Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott |
| Nettó súly | 0,25 kg |
| Magasság | 110 mm |
| Szélesség | 96 mm |
| Mélység | 59 mm |

Környezet

| | |
|---|---|
| Dielektromos szilárdság | 4000 V - AC 5500 V - DC |
| IP védettség szint | Előlap: IP52 |
| Környezeti jellemző | Nedves hő hatása kikapcsolva megfelel IEC 60068-2-30 Nedves hő hatása működés közben megfelel IEC 60068-2-6 Sós köd megfelel IEC 60068-2-56 |
| Szennyezettségi fok | 2 |
| A telepítés típusa | Beltéri |
| Szabványok | IEC 61010-1 IEC 61557-8 IEC 60364-7-710 IEC 61326-2-4 |
| Terméktanúsítványok | EAC[RETURN]JBV[RETURN]CE[RETURN]DENV-GL |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...55 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 10,5 cm |
| 1. csomag szélessége | 13,5 cm |
| 1. csomag hossza | 16,5 cm |
| 1. csomag súlya | 426 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 8 |
| 2. csomag magassága | 30 cm |
| 2. csomag szélessége | 30 cm |
| 2. csomag hossza | 40 cm |
| 2. csomag súlya | 4,075 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|