



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termékválaszték	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Vízszivárgás érzékelő
Készülék alkalmazás	Raktárak és parkoló garázsok Lakossági Médiaeszköz-támogatás Impulzusgenerátor Secure lighting Staging equipment

### Kiegészítő jellemzők

A telepítés típusa	Kültéri
Total system power	50 W
Fényforrás	LED
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC
Teljesítmény tényező	0,9
Színvisszaadási index	R <sub>a</sub> = 80
Fényáram	5000 lm
Izzó élettartama	50000 óra
Színhőmérséklet	6500 K
Színárnyalat	Fekete
Elektromos szigetelési osztály	H osztály
Sugárzási szög	110 °
Forma	Négyszögletes
Magasság	215,4 mm
Szélesség	161,4 mm
Mélység	31,0 mm
Nettó súly	1,02 kg

### Környezet

Környezeti jellemző	Időjárásálló
IP védettségi fok	IP65
IK védettségi fok	IK05
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-30...45 °C

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,8 cm
1. csomag szélessége	17 cm
1. csomag hossza	22,5 cm
1. csomag súlya	1,15 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03

Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	11,941 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	160
3.csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	203,056 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>

## Garancia

Garancia	3 years
----------	---------