



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termékválaszték	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Vízszivárgás érzékelő
Készülék alkalmazás	Raktárak és parkoló garázsok Lakossági Médiaeszköz-támogatás Impulzusgenerátor Secure lighting Staging equipment

Kiegészítő jellemzők

A telepítés típusa	Kültéri
Total system power	100 W
Fényforrás	LED
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC
Teljesítmény tényező	0,9
Színvisszaadási index	R _a = 80
Fényáram	10000 lm
Izzó élettartama	50000 óra
Színhőmérséklet	6500 K
Színárnyalat	Fekete
Elektromos szigetelési osztály	H osztály
Sugárzási szög	110 °
Forma	Négyszögletes
Magasság	288,4 mm
Szélesség	216,4 mm
Mélység	39,3 mm
Nettó súly	1,95 kg

Környezet

Környezeti jellemző	Időjárásálló
IP védettség fok	IP65
IK védettség fok	IK05
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-30...45 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	29,6 cm
1. csomag szélessége	29,6 cm
1. csomag hossza	29,6 cm
1. csomag súlya	1,85 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04

Egységek száma 2. csomagban	6
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	11,803 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	48
3.csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	106,424 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	3 years
----------	---------