



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termékválaszték	Thorsman Worklights
Termék neve	Worklight
Termék vagy alkatrész típusa	Lámpa tartozék
Készülék alkalmazás	Moduláris elosztás alkalmazás Raktárak és parkoló garázsok Kórház Lakossági Sports hall

### Kiegészítő jellemzők

A telepítés típusa	Kültéri
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V
Hálózat típusa	AC
Működési teljesítmény W	30 W
Csatlakozó szabvány	Körvonal
Fényáram	3000 lm
Izzó élettartama	50000 óra
Színvisszaadási index	R <sub>a</sub> = 80
Színhőmérséklet	4000 K
Sugárzási szög	110 °
Teljesítmény tényező	0,9
Magasság	254,5 mm
Szélesség	231,0 mm
Mélység	20,0 mm
Nettó súly	1,1 kg

### Környezet

Környezeti jellemző	Vízálló Porálló UV-álló Impact resistant
IP védettség fok	IP65
IK védettség fok	IK05
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-30...45 °C

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	26 cm
1. csomag szélessége	26 cm
1. csomag hossza	26 cm
1. csomag súlya	1,7 kg
2. csomag-csomagolási egység típusa	S03

Egységek száma 2. csomagban	5
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	8,941 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	80
3.csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	155,056 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>