



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel installációs rendszer	Csatornázás
Termék vagy alkatrész típusa	Telepítési csatorna
Színárnyalat	Polárfehér (RAL 9003)
Mennyiség készletenként	12 m

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Műanyag
Csatormázási méret	95 x 55 mm
Rekeszfelosztás	1 rekesz
Szerelési hely	Belső
Rögzítési mód	Csavarokkal
Előlap nyitó oldal	45 mm
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	95 mm
Szélesség	55 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2002-08 NF C 68-102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
IP védettség fok	IP40
IK védettség fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	2
1. csomag magassága	5,5 cm
1. csomag szélessége	9,5 cm
1. csomag hossza	200,0 cm
1. csomag súlya	2,01 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	12,5 cm
2. csomag szélessége	28,5 cm
2. csomag hossza	204,0 cm

2. csomag súlya	12,31 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	192
3. csomag magassága	64,0 cm
3. csomag szélessége	120,0 cm
3. csomag hossza	210,0 cm
3. csomag súlya	217,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre