



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel installációs rendszer	Csatornázás
Termék vagy alkatrész típusa	Telepítési csatorna
Színárnyalat	Polárfehér (RAL 9003)
Mennyiség készletenként	8 darab

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Műanyag
Csatormázási méret	185 x 55 mm
Rekeszfelosztás	3 rekesz
Rögzítési mód	Csavarokkal
Előlap nyitó oldal	45 mm
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	185 mm
Szélesség	55 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2002-08 NF C 68-102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	18,500 cm
1. csomag hossza	200,000 cm
1. csomag súlya	4,367 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	13,000 cm
2. csomag szélessége	28,500 cm
2. csomag hossza	200,000 cm
2. csomag súlya	17,472 kg

3. csomag- csomagolási egység típusa	P2M
Egységek száma 3. csomagban	64
3.csomag magassága	66,000 cm
3. csomag szélessége	120,000 cm
3. csomag hossza	200,000 cm
3. csomag súlya	294,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre