



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50 OptiLine 70
Kábel installációs rendszer	Csatornázás
Product type	Ütköző
Colour	Polárfehér (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	2 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Műanyag
Csatormázási méret	185 x 55 mm
Rögzítési mód	Csavarral rögzített Furatokba csatlakoztatható
Product material	PC/ABS
Hosszúság	21 mm
Magasság	189 mm
Szélesség	56 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-1: 2005:2013/A1 EN 50085-2-1:2006/A2 EN 50085-2-1:2011/A12
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettség fok	IP40
IK védettség fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,2 cm
1. csomag szélessége	6,4 cm
1. csomag hossza	19,5 cm
1. csomag súlya	45 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	2,5 cm
2. csomag szélessége	6,5 cm
2. csomag hossza	20 cm
2. csomag súlya	93 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03

Egységek száma 3. csomagban	100
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	5,112 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre