



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel installációs rendszer	Csatornázás
Product type	Mellső burkolat
Colour	Polárfehér (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	24 m

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Műanyag
Csatormázási méret	185 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm 140 x 55 mm
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Product material	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	45 mm
Szélesség	16 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-1: 2005:2013/A1 EN 50085-2-1:2006/A2 EN 50085-2-1:2011/A12
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	2
1. csomag magassága	0,1 cm
1. csomag szélessége	4,5 cm
1. csomag hossza	200 cm
1. csomag súlya	358 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	6 cm
2. csomag szélessége	12 cm
2. csomag hossza	204 cm

2. csomag súlya	4,55 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	1440
3. csomag magassága	50 cm
3. csomag szélessége	120 cm
3. csomag hossza	210 cm
3. csomag súlya	293 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre