

Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel installációs rendszer	Csatornázás
Product type	Belső összekötődarab
Colour	Fehér (RAL 9010)
Quantity package 1 / unit	10 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Műanyag Alumínium
Csatornázási méret	95 x 55 mm 165 x 55 mm 140 x 55 mm 75 x 55 mm 185 x 55 mm
Product material	PC/ABS
Hosszúság	100 mm
Magasság	4 mm
Szélesség	51 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-1: 2005:2013/A1 EN 50085-2-1:2006/A2 EN 50085-2-1:2011/A12 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettség fok	IP30
IK védettség fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	0,5 cm
1. csomag szélessége	10,0 cm
1. csomag hossza	5,1 cm
1. csomag súlya	12,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	0,5 cm
2. csomag szélessége	12,7 cm
2. csomag hossza	20,0 cm
2. csomag súlya	128,0 g

3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	600
3.csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	8,167 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------