

Fő jellemzők

Kábel installációs rendszer	Csatornázás Pólus Oszlop
Termék vagy alkatrész típusa	Mellső burkolat

Kiegészítő jellemzők

Pólus típusa	Egy oldalas Kétoldalás
Oszlop típusa	Egy oldalas Kétoldalás
Színárnyalat	Semleges
Mennyiség készletenként	24 m
Csővezeték anyag	Alumínium
Csatormázási méret	95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 140 x 55 mm
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Eloxált
Pólus rögzítési mód	Feszítve szerelt Szabadonálló
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Anyag	Alumínium anódos
Hosszúság	2000 mm
Magasság	45 mm
Szélesség	16 mm
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2002-08 NF C 68-102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
IP védettség fok	IP30

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	1,6 cm
1. csomag hossza	100 cm
1. csomag súlya	160 g

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------