

Fő jellemzők

Kábel installációs rendszer	Szervizdoboz Csatornázás Oszlop Pólus
Termék vagy alkatrész típusa	Földelőkészlet

Kiegészítő jellemzők

Pólus típusa	Kétoldalas Egy oldalas
Oszlop típusa	Kétoldalas Egy oldalas
Szervizdoboz típusa	Szervizdoboz készlet
Készülék bemutatása	Üres
Mennyiség készletenként	20 darabos készlet
Csővezeték anyag	Alumínium
Csatormázási méret	75 x 55 mm 155 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 120 x 55 mm 140 x 55 mm 95 x 55 mm 80 x 55 mm
Termékkompatibilitás	Altistart szerelvény Unica szerelvény
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Eloxált Porfúvott
Pólus rögzítési mód	Feszítve szerelt Szabadonálló
Anyag	Acél
Hosszúság	9 mm
Magasság	9 mm
Szélesség	9 mm
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2002-08 NF C 68-102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
IP védettség fok	IP30

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	0,890 cm
1. csomag szélessége	0,900 cm
1. csomag hossza	0,900 cm
1. csomag súlya	1,100 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	1,000 cm
2. csomag szélessége	8,000 cm
2. csomag hossza	12,000 cm
2. csomag súlya	25,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	80
3. csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	15,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	285,000 g

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------