

### Fő jellemzők

Kábel installációs rendszer	Csatornázás Oszlop Szervizdoboz Pólus
Termék vagy alkatrész típusa	Földelőkészlet

### Kiegészítő jellemzők

Pólus típusa	Kétoldalas Egy oldalas
Oszlop típusa	Kétoldalas Egy oldalas
Szervizdoboz típusa	Szervizdoboz készlet
Készülék bemutatása	Üres
Színárnyalat	Zöld Sárga
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet
Csővezeték anyag	Alumínium
Csatormázási méret	155 x 55 mm 75 x 55 mm 120 x 55 mm 95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 140 x 55 mm 80 x 55 mm
Termékkompatibilitás	Altistart szerelvény Unica szerelvény
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Porfúvott Eloxált
Pólus rögzítési mód	Szabadonálló Feszítve szerelt
Anyag	Alumínium
Hosszúság	200 mm
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi





### Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-1: 2005:2013/A1 EN 50085-2-1:2006/A2 EN 50085-2-1:2011/A12 NF C 68-300
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
IP védettség fok	IP30

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	0,300 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1.csomag hossza	21,500 cm
1. csomag súlya	8,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	1,500 cm
2. csomag szélessége	4,000 cm
2. csomag hossza	22,500 cm
2. csomag súlya	88,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	500
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	4,587 kg

## Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------