

Fő jellemzők

Kábel installációs rendszer	Szervizdoboz Pólus Oszlop Csatornázás
Termék vagy alkatrész típusa	Földelőkészlet

Kiegészítő jellemzők

Pólus típusa	Kétoldalas Egy oldalas
Oszlop típusa	Kétoldalas Egy oldalas
Szervizdoboz típusa	Szervizdoboz készlet
Készülék bemutatása	Üres
Színárnyalat	Zöld Sárga
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet
Csővezeték anyag	Alumínium
Csatornázási méret	155 x 55 mm 95 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 120 x 55 mm 140 x 55 mm
Termékkompatibilitás	Altistart szerelvény Unica szerelvény
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Porfúvott Eloxált
Pólus rögzítési mód	Feszítve szerelt Szabadonálló
Anyag	Alumínium
Hosszúság	300 mm
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági





Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-1: 2005:2013/A1 EN 50085-2-1:2006/A2 EN 50085-2-1:2011/A12 NF C 68-300
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
IP védettség fok	IP30

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,000 cm
1. csomag szélessége	300,000 cm
1. csomag hossza	3,000 cm
1. csomag súlya	4,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	300
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	39,800 cm
2. csomag hossza	29,900 cm
2. csomag súlya	5,080 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	7200
3. csomag magassága	80,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	136,920 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------