



### Fő jellemzők

Range	OptiLine
Termék neve	OptiLine 45
Forma	Ovális
Kábel installációs rendszer	Pólus
Product type	Oszlopra szerelésre szolgáló készlet
Készülék bemutatása	Üres
Pólus típusa	Egy oldalú
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Eloxált
Pólus rögzítési mód	Feszítve szerelt
Beállítás	Állítható magasság: 400 mm

### Kiegészítő jellemzők

Additional information	Mennyezeti rögzítés állíthatósága 400 mm
Colour	Semleges
Előlap nyitó oldal	45 mm
Anyag	Alumínium anódos
Quantity package 1 / unit	1 darab
Magasság	2700...3100 mm
Mélység	89 mm
Szélesség	68 mm
Borító típus	1 záró fedél cover 45 mm in alumínium anódos
Useful cross section	442 mm <sup>2</sup>
Rekesz elválasztása	1 rekesz

### Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 60598-2-22 IEC 1095 NF C 68-102 SS 424 10 32 : 1989
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettség fok	IP30

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,500 cm
1. csomag szélessége	16,300 cm
1. csomag hossza	291,500 cm
1. csomag súlya	7,500 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	28
2. csomag magassága	68,500 cm

2. csomag szélessége	120,000 cm
2. csomag hossza	400,000 cm
2. csomag súlya	230,000 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------