



Fő jellemzők

Range	OptiLine
Termék neve	OptiLine 45
Kábel installációs rendszer	Pólus
Product type	Oszlopra szerelésre szolgáló készlet
Pólus típusa	Egy oldalas
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Porfúvott
Pólus rögzítési mód	Feszítve szerelt

Kiegészítő jellemzők

Additional information	Mennyezeti rögzítés állíthatósága 400 mm
Colour	Polárfehér (RAL 9003)
Előlap nyitó oldal	45 mm
Anyag	Alumínium porszórt
Quantity package 1 / unit	1 darab
Magasság	2700...3100 mm
Mélység	89 mm
Szélesség	68 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 60598-2-22 IEC 1095 NF C 68-102 SS 424 10 32 : 1989
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettség fok	IP40

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,500 cm
1. csomag szélessége	16,000 cm
1. csomag hossza	276,500 cm
1. csomag súlya	8,000 kg
2. csomag-csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	28
2. csomag magassága	66,500 cm
2. csomag szélessége	120,000 cm
2. csomag hossza	340,000 cm
2. csomag súlya	248,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre