



Fő jellemzők

Range	OptiLine
Termék neve	OptiLine 45
Kábel installációs rendszer	Pólus
Product type	Oszlopra szerelésre szolgáló készlet
Pólus típusa	Egy oldalas
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Eloxált
Pólus rögzítési mód	Szabadonálló

Kiegészítő jellemzők

Colour	Semleges
Előlap nyitó oldal	45 mm
Anyag	Alumínium anódos
Quantity package 1 / unit	1 darab
Magasság	2450 mm
Mélység	89 mm
Szélesség	68 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 60598-2-22 IEC 1095 NF C 68-102 SS 424 10 32 : 1989
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettség fok	IP30

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	16,000 cm
1. csomag szélessége	28,800 cm
1. csomag hossza	261,000 cm
1. csomag súlya	7,500 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	94,000 cm
2. csomag szélessége	120,000 cm
2. csomag hossza	300,000 cm
2. csomag súlya	200,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------