



### Fő jellemzők

Range	OptiLine
Termék neve	OptiLine 45
Kábel installációs rendszer	Pólus
Product type	Oszlopra szerelésre szolgáló készlet
Pólus típusa	Négy szerelődoboz
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Porfúvott
Pólus rögzítési mód	Szabadonálló

### Kiegészítő jellemzők

Additional information	Hajlékony védőcső 2000 mm
Colour	Polárfehér (RAL 9003)
Előlap nyitó oldal	45 mm
Anyag	Alumínium porszórt
Quantity package 1 / unit	1 darab
Magasság	2150 mm
Mélység	140 mm
Szélesség	149 mm

### Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 60598-2-22 IEC 1095 NF C 68-102 SS 424 10 32 : 1989
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettség fok	IP30

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	215,0 cm
1. csomag szélessége	10,4 cm
1. csomag hossza	14,0 cm
1. csomag súlya	5,6 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	1
2. csomag magassága	15,9 cm
2. csomag szélessége	27,7 cm
2. csomag hossza	260,0 cm
2. csomag súlya	6,15 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL

Egységek száma 3. csomagban	20
3.csomag magassága	93,5 cm
3. csomag szélessége	120,0 cm
3. csomag hossza	260,0 cm
3. csomag súlya	163,0 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre