



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel installációs rendszer	Oszlop
Product type	Oszloprögzítő eszköz
Készülék bemutatása	Üres
Oszlop típusa	Kétoldalas
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Porfúvott

Kiegészítő jellemzők

Colour	Polárfehér (RAL 9003)
Rögzítési mód	Rácsavazozás
Előlap nyitó oldal	45 mm
Anyag	Alumínium porszórt
Quantity package 1 / unit	1 darab
Magasság	90 mm
Szélesség	116 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettség fok	IP30

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	70,0 cm
1. csomag szélessége	11,6 cm
1. csomag hossza	9,0 cm
1. csomag súlya	2,73 kg
2. csomag-csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	1
2. csomag magassága	13,1 cm
2. csomag szélessége	16,1 cm
2. csomag hossza	72,9 cm
2. csomag súlya	3,152 kg
3. csomag-csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	28
3. csomag magassága	67,4 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm

3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	108,256 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre