



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel installációs rendszer	Oszlop
Product type	Oszloprögzítő eszköz
Oszlop típusa	Kétoldalas
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Eloxált

Kiegészítő jellemzők

Colour	Semleges
Rögzítési mód	Rácsavazás
Előlap nyitó oldal	45 mm
Anyag	Alumínium anódos
Quantity package 1 / unit	1 darab
Magasság	430 mm
Szélesség	116 mm
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettség fok	IP30

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,000 cm
1. csomag szélessége	16,400 cm
1. csomag hossza	74,800 cm
1. csomag súlya	1,966 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	28
2. csomag magassága	68,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	81,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------