



Fő jellemzők

Kábel installációs rendszer	Szervizdoboz Pólus
Termék vagy alkatrész típusa	Mennyezeti/elosztó doboz

Kiegészítő jellemzők

Pólus típusa	Két szerelődoboz Kétoldalas Egy szerelődoboz Egy oldalas
Szervizdoboz típusa	Szervizdoboz készlet
Készülék bemutatása	Üres
Színárnyalat	Polárfehér (RAL 9003)
Mennyiség készletenként	1 darab
Termékkompatibilitás	Altistart szerelvény Unica szerelvény
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Eloxált Porfúvott
Pólus rögzítési mód	Szabadonálló
Rögzítési mód	4 csavarral
Anyag	PC/ABS

Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
IP védettség fok	IP40

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,500 cm
1. csomag szélessége	16,000 cm
1. csomag hossza	16,000 cm
1. csomag súlya	150,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	1,960 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre