



Fő jellemzők

Kábel installációs rendszer	Pólus Oszlop
Termék vagy alkatrész típusa	Padló betáplálás

Kiegészítő jellemzők

Pólus típusa	Egy oldalas Két szerelődoboz Kétoldalás Egy szerelődoboz
Oszlop típusa	Egy oldalas Kétoldalás
Színárnyalat	Szürke (RAL 7032)
Mennyiség készletenként	28 m
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Eloxált Porfúvott
Pólus rögzítési mód	Feszítve szerelt
Rögzítési mód	Csavarokkal
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	18 mm
Szélesség	75 mm
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 NF C 68-102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
IP védettség fok	IP30

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	2
1. csomag magassága	2,0 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1. csomag hossza	200,0 cm
1. csomag súlya	1,06 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	28
2. csomag magassága	9,0 cm

2. csomag szélessége	21,0 cm
2. csomag hossza	202,0 cm
2. csomag súlya	15,0 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	448
3.csomag magassága	65,0 cm
3. csomag szélessége	120,0 cm
3. csomag hossza	210,0 cm
3. csomag súlya	261,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------