

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Modular iPC
Termék vagy alkatrész típusa	Komplett ellenőrzőállomás
Komponens neve	K115
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	115 A
Szerelési hely	Mellső
Rögzítési mód	4 furat
Kamerakapcsoló-fej típus	Előlappal 88 x 88 mm
Kezelő típusa	Fekete kezelőkar
Forgatófogantyús lakat	Nélkül
Jelmagyarázat bemutatása	Van fémes jelmagyarázat, delta - Y - 0 - Y - delta fekete jelzés
Cam kapcsoló funkciók	Csillag-delta kapcsoló megfordítása
Visszatérés	Nincs
Kikapcsolt helyzet	Off állással
Pólusok megnevezése	3P
Kapcsolási helyzetek	Jobb: 0° - 45° - 90° Bal: 0° - 315° - 270°
IP védettség szint	IP40 conforming to MSZ EN 60529

Kiegészítő jellemzők

Kapcsolási szög	45 °
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	13000 W AC-3e, 380 V kétfázisú megfelel IEC 60947-3 15000 W AC-23B, 220/240 V kétfázisú megfelel IEC 60947-3 15000 W AC-3e, 220/240 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 22000 W AC-23B, 380 V kétfázisú megfelel IEC 60947-3 30000 W AC-23B, 220/240 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 30000 W AC-3e, 380 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 30000 W AC-3e, 660 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 3700 W AC-3e, 1150 V kétfázisú megfelel IEC 60947-3 45000 W AC-23B, 380 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 5500 W AC-23B, 1150 V kétfázisú megfelel IEC 60947-3 65000 W AC-23B, 660 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 7500 W AC-3e, 220/240 V kétfázisú megfelel IEC 60947-3
Névleges üzemi AC áram	100 A AC-21B
Rövidzárlati áram	15000 A
Rövidzárlat-védelem	125 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
Érintkezők működése	Lassan bontó
Pozitív nyitás	Van
Villamos csatlakozás	Rögzített csavaros sorkapocs rugalmas, szorító kapacitás: 1 x 2 mm ² Rögzített csavaros sorkapocs tömör, szorító kapacitás: 1 x 4...2 x 4 mm ²
Meghúzási nyomaték	2,5 N.m

Kapcsolási kapacitás mA-ban	100000 mA DC elkülönítetlen -140 V 3 érintkező(k) esetén rezisztív terhelés (T = 1 ms) 100000 mA DC elkülönítetlen -24 Veff 1 érintkező(k) esetén indukciós terhelés (T = 50 ms) 100000 mA DC elkülönítetlen -48 Veff 1 érintkező(k) esetén rezisztív terhelés (T = 1 ms) 100000 mA DC elkülönítetlen -48 Veff 2 érintkező(k) esetén indukciós terhelés (T = 50 ms) 100000 mA DC elkülönítetlen -72...125 V 3 érintkező(k) esetén indukciós terhelés (T = 50 ms) 100000 mA DC elkülönítetlen -96...132 V 2 érintkező(k) esetén rezisztív terhelés (T = 1 ms) 115000 mA DC elkülönítetlen -24 Veff 1 érintkező(k) esetén rezisztív terhelés (T = 1 ms) 115000 mA DC elkülönítetlen -48 Veff 2 érintkező(k) esetén rezisztív terhelés (T = 1 ms) 115000 mA DC elkülönítetlen -72...125 V 3 érintkező(k) esetén rezisztív terhelés (T = 1 ms) 33000 mA DC elkülönítetlen -30 V 1 érintkező(k) esetén indukciós terhelés (T = 50 ms) 33000 mA DC elkülönítetlen -60 V 2 érintkező(k) esetén indukciós terhelés (T = 50 ms) 33000 mA DC elkülönítetlen -95 V 3 érintkező(k) esetén indukciós terhelés (T = 50 ms)
Mechanikai tartósság	300000 ciklus
CAD teljes szélesség	88 mm
CAD teljes magasság	88 mm
CAD teljes mélység	234 mm
Nettó súly	0,88 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
Termékbizonyítvány	CULus 508 120 V 5 LE kétfázisú CULus 508 240 V 10 LE kétfázisú CULus 508 240 V 20 LE 3 fázis CULus 508 480 V 30 LE 3 fázis
Védőkezelés	TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60536 II. osztály megfelel NF C 20-040

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,7 cm
1. csomag szélessége	9,7 cm
1. csomag hossza	27,5 cm
1. csomag súlya	1,444 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	7,806 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------