

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Modular iPC
Termék vagy alkatrész típusa	Kamera-kapcsoló működtető fej
Komponens neve	K1
[lth] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	12 A
Alszerelvény összetétele	Érintkezőtömbök + rögzítőlemez
Cam kapcsoló funkciók	Léptető kapcsoló
Kikapcsolt helyzet	Off állás nélkül

Kiegészítő jellemzők

Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
----------------------	----------------

Környezet

Védőkezelés	TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Útésállóság	35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f = 10...150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,000 cm
1. csomag szélessége	6,500 cm
1. csomag hossza	6,500 cm
1. csomag súlya	87,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	800
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	82,200 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel



WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
