

Fő jellemzők

| | |
|---|--------------------------------|
| Termékválaszték | Harmony Modular iPC |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kamera-kapcsoló működtető fej |
| Komponens neve | K1 |
| [Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram | 12 A |
| Alszerelvény összetétele | Érintkezőtömbök + rögzítőlemez |
| Cam kapcsoló funkciók | Kapcsoló |
| Szerelési hely | Mellső |
| Rögzítési mód | Ø 3.6 mm-es lyukak |
| Külső tokozat anyaga | Műanyag |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 690 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1 |
| [Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram | 10 A |
| Névleges üzemi teljesítmény W-ben | 10500 W AC-21, 500/525 V 3 fázis megfelel IEC 947-4 |
| Névleges üzemi AC áram | 1 A -500 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet |
| Elektromos élettartam | 1000000 ciklus AC-15: B300 |
| Üzemelési ráta | 2,5 cikl/perc AC-21 |
| Rövidzárlati áram | 10000 A |
| Rövidzárlat-védelem | 20 A betét biztosíték izolátor, típus gG |
| Uimp névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV szigetelő funkcióban |
| Érintkezők működése | Lassan bontó |
| Pozitív nyitás | Van |
| Villamos csatlakozás | Rögzített csavaros sorkapocs rugalmas, szorító kapacitás: 2 x 100 mm ² |
| Mechanikai tartósság | 1000000 ciklus |

Környezet

| | |
|---|---|
| Szabványok | CENELEC EN 50041 |
| Termékbizonyítvány | CSA-Ex 240 V 1 LE kétfázisú |
| Védőkezelés | TC/TH |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...55 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |
| Ütésállóság | 35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek |
| Rezgési ellenállás | 5 Gn konstans gyorsulás (f = 10...150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt |
| Tűlfeszültségi kategória | II. osztály megfelel IEC 55011 |
| IP védettségi fok | IP40 conforming to MSZ EN 60529 |

Csomagolási egység

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 11,0 cm |
| 1. csomag szélessége | 6,5 cm |
| 1. csomag hossza | 6,5 cm |
| 1. csomag súlya | 178,0 g |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S01 |
| Egységek száma 2. csomagban | 10 |
| 2.csomag magassága | 15,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 15,0 cm |
| 2. csomag hossza | 40,0 cm |
| 2. csomag súlya | 2,005 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |