



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Modular iPC
Termék vagy alkatrész típusa	Kamera-kapcsoló működtető fej
Komponens neve	K2
[lth] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	20 A
Alszerelvény összetétele	Érintkezőtömbök + rögzítőlemez
Cam kapcsoló funkciók	Csillag-delta kapcsoló
Kikapcsolt helyzet	Off állással
Pólusok megnevezése	3P
Kapcsolási helyzetek	Jobb: 0° - 60° - 120°
Termék szerelése	Mellső szerelésű
Rögzítési mód	Ø 3.6 mm-es lyukak
Külső tokozat anyaga	Műanyag

Kiegészítő jellemzők

Kapcsolási szög	60 °
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[lthe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram	16 A
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	1300 W AC-3e, 230 V kétfázisú megfelel IEC 947-4 14000 W AC-21, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4 17000 W AC-21, 500/525 V 3 fázis megfelel IEC 947-4 2200 W AC-3e, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4 2200 W AC-3e, 400 V kétfázisú megfelel IEC 947-4 4000 W AC-23B, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4 4000 W AC-3e, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4 4000 W AC-3e, 500 V 3 fázis megfelel IEC 947-4 4000 W AC-3e, 6 V 3 fázis megfelel IEC 947-4 5500 W AC-23B, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4 5500 W AC-23B, 500 V 3 fázis megfelel IEC 947-4 5500 W AC-23B, 6 V 3 fázis megfelel IEC 947-4 8000 W AC-21, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
Névleges üzemi AC áram	8 A -400 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4 10,8 A -400 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4 14,6 A -230 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4 4,7 A -6 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4 6,4 A -6 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4 6,5 A -500 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4 8,3 A -230 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4 8,9 A -500 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4 2 A -500 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet 3 A -400 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet 4 A -230 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet
Elektromos élettartam	200000 Ciklus AC-23A 200000 Ciklus AC-3e 600000 Ciklus AC-15: B300 600000 ciklus AC-21
Üzemelési ráta	2,5 Cikl/Perc AC-21 2,5 Cikl/Perc AC-23A 2,5 Cikl/Perc AC-3e 8,333 cikl/perc AC-15: B300
Rövidzárlati áram	10000 A
Rövidzárlat-védelem	20 A betét biztosíték izolátor, típus gG

Uimp névleges lökő-feszültség állóság	4 KV szigetelő funkcióban 6 KV megfelel IEC 947-2
Érintkezők működése	Lassan bontó
Pozitív nyitás	Van
Villamos csatlakozás	Rögzített csavaros sorkapocs rugalmas, szorító kapacitás: 2 x 100 mm <sup>2</sup> Rögzített csavaros sorkapocs tömör, szorító kapacitás: 1 x 23 mm <sup>2</sup>
Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
Nettó súly	0,165 kg

## Környezet

Szabványok	IEC 60947-3 esetén betápláló áramkör IEC 60947-5-1/1991 esetén vezérlő áramkör CENELEC EN 50041
Termékbizonyítvány	CSA-Ex 240 V 3 LE 3 fázis 2 pólus(ok) UL-Aex 240 V 0,33 LE kétfázisú 2 pólus(ok) CSA-Ex 240 V 1 LE kétfázisú UL-Aex 240 V 1 LE 3 fázis
Védőkezelés	TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Útésállóság	35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f = 10...150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 55011 II osztály megfelel NF C 20-040

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	6,5 cm
1. csomag hossza	8,0 cm
1. csomag súlya	174,0 g

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------