



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termék neve	KBB
Ajánlat típusa	Classic Control system
Termék vagy alkatrész típusa	Flexible element
Sín leírása	Rugalmas hossz
Készülék alkalmazás	Világítás Tápegység
Irányváltás típusa	3 méret
Le névleges üzemi áram	40 A -35 °C 25 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	230...415 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Áramkörök száma	1
Áramsín polaritása	3L + N + PE
Vezérlő típusa	Kommunikáló
Kommunikációs port protokoll	DALI
Szín	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Rugós
Hőfeszültség határérték	900 kA ² .s
Maximum radiated magnetic field	2 pT
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram	0,94 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Hosszúság	2 m
Mélység	30 mm
Magasság	46 mm
Nettó súly	105 g
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Környezet

IP védettség fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK07 conforming to IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	0...35 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termék teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket.
Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban.
Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,300 cm
1. csomag szélessége	44,000 cm
1.csomag hossza	61,000 cm
1. csomag súlya	1,648 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	41,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	29,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------