



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Készülék rövid neve	KBB
Ajánlat típusa	Classic Control system
Termék vagy alkatrész típusa	Egyenes hossz
Sín leírása	Elosztási hossz
Készülék alkalmazás	Világítás Tápegység
Le névleges üzemi áram	40 A -35 °C 25 A -35 °C
[Ue] névleges üzemi feszültség	230...415 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Áramsín polaritása	3L + N + PE
Áramkörök száma	1
Leágazódobozok száma	3
Vezérlő típusa	Kommunikáló
Kommunikációs port protokoll	DALI
Szerelési mód	Rugós

### Kiegészítő jellemzők

[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram	0,94 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram	9,6 kA
Hőfeszültség határérték	900 kA <sup>2</sup> .s
Maximum radiated magnetic field	2 pT
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Feszültségledobás	<0,3 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,28 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,25 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,22 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szabványok	EN/IEC 61491 EN/IEC 61439-5
Szélesség	30 mm
Magasság	46 mm
Hosszúság	2 m
Szín	Fehér (RAL 9003)
Nettó súly	1,9 kg

### Környezet

IP védettségi fok	IP55 conforming to EN/IEC 60529
IK védettségi fok	IK07 conforming to EN/IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...35 °C (100% In) 35...40 °C (96% In) 40...45 °C (93% In) 45...50 °C (89% In) 50...55 °C (85% In)

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,600 cm
1. csomag szélessége	3,000 cm
1. csomag hossza	200,000 cm
1. csomag súlya	2,200 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	10,500 cm
2. csomag szélessége	10,500 cm
2. csomag hossza	219,000 cm
2. csomag súlya	14,000 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	144
3. csomag magassága	53,000 cm
3. csomag szélessége	64,000 cm
3. csomag hossza	220,000 cm
3. csomag súlya	327,000 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------