



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Készülék rövid neve	KBC
Ajánlat típusa	Classic
Termék vagy alkatrész típusa	Egyenes hossz
Sín leírása	Elosztási hossz
Készülék alkalmazás	Világítás Tápegység
Le névleges üzemi áram	25 A -35 °C
[Ue] névleges üzemi feszültség	230...415 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Áramsín polaritása	3L + N + PE
Áramkörök száma	1
Leágazódobozok száma	3
Vezérlő típusa	Kar nélkül
Szerelési mód	Csavarozható

### Kiegészítő jellemzők

[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram	0,44 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram	4,4 kA
Hőfeszültség határérték	195 kA <sup>2</sup> .s
Maximum radiated magnetic field	2 pT
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Feszültségledobás	<0,72 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,67 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,61 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,55 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szabványok	EN/IEC 61491 EN/IEC 61439-5
Szélesség	30 mm
Magasság	46 mm
Hosszúság	3 m
Szín	Fehér (RAL 9003)
Nettó súly	2,6 kg

### Környezet

IP védettségi fok	IP55 conforming to EN/IEC 60529
IK védettségi fok	IK07 conforming to EN/IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...35 °C (100% In) 35...40 °C (96% In) 40...45 °C (93% In) 45...50 °C (89% In) 50...55 °C (85% In)

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,0 cm
1. csomag szélessége	6,0 cm
1. csomag hossza	310,0 cm
1. csomag súlya	5,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	13 cm
2. csomag szélessége	16 cm
2. csomag hossza	315 cm
2. csomag súlya	30 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	72
3. csomag magassága	51 cm
3. csomag szélessége	64 cm
3. csomag hossza	318 cm
3. csomag súlya	390 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------