



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termék neve	KBB
Ajánlat típusa	Classic Control system
Termék vagy alkatrész típusa	Flexible element
Sín leírása	Rugalmas hossz
Készülék alkalmazás	Világítás Tápegység
Irányváltás típusa	3 méret
Le névleges üzemi áram	40 A -35 °C 25 A -35 °C
[Ue] névleges üzemi feszültség	230...415 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Áramkörök száma	2
Áramsín polaritása	L + N + PE 3L + N + PE
Vezérlő típusa	Kommunikáló
Kommunikációs port protokoll	DALI
Szín	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Rugós
Hőfeszültség határérték	900 kA ² .s
Maximum radiated magnetic field	2 pT
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram	0,94 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Hosszúság	2 m
Mélység	51 mm
Magasság	60 mm
Nettó súly	1,9 kg
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Környezet

IP védetség	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védetség	IK07 conforming to IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	0...35 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,0 cm
1. csomag szélessége	44,0 cm
1. csomag hossza	61,0 cm
1. csomag súlya	2,6 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------