



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termék vagy alkatrész típusa	Kinyúlókar
Termék kompatibilitása	KS
Rögzítőeszköz szerelése	Felfüggesztett Falra szerelt
Maximális terhelés	220 kg
Mennyiség készletenként	4 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Rögzítő tartozék
[Ie] névleges üzemi áram	1000,0 A
Szélesség	258 mm
Mélység	39 mm
Magasság	110 mm
Nettó súly	600 g

Környezet

Szabványok	IEC 61439-6 IEC 60439-3
------------	----------------------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,100 cm
1. csomag szélessége	12,000 cm
1. csomag hossza	27,000 cm
1. csomag súlya	444,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	10,700 cm
2. csomag szélessége	12,000 cm
2. csomag hossza	27,000 cm
2. csomag súlya	1,780 kg
3. csomag-csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	36
3. csomag magassága	22,000 cm
3. csomag szélessége	38,500 cm
3. csomag hossza	40,500 cm
3. csomag súlya	16,610 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------