



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termékcsalád kompatibilitása	Canalis KN gyűjtősín kábelcsatorna
Termék vagy alkatrész típusa	Leágázó egység
Busbar trunking compatibility	Canalis KN gyűjtősín kábelcsatornaplug-in kimenetek
Le névleges üzemi áram	50 A -35 °C
Protection type	Csatornánkénti biztosíték: esetén aM hengeres biztosíték, méret 14 x 51 mm - 50 A megfelel NF C 93-050 A módszer vagy IEC 255-7 3-as kategória szabvány Csatornánkénti biztosíték: esetén gG hengeres biztosíték, méret 14 x 51 mm - 50 A megfelel NF C 93-050 A módszer vagy IEC 255-7 3-as kategória szabvány
Tartozék	Olvadóbiztosíték külön kell rendelni
Szerelési mód	Plug-in fix polaritással
Leágázóegység polaritása	3L+PE 3L+N+PE
Szín	Fehér (RAL 9001)

### Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Kisteljesítményű elektromos elosztás
Ue névleges üzemi feszültség	230...690 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4,6 kV
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Villamos csatlakozás	Kábelvég lezáratlan - ISO50 - kábel: 16 mm <sup>2</sup> rugalmas Kábelvég lezáratlan - ISO50 - kábel: 16 mm <sup>2</sup> merev
Door/cover opening side	Jobb
Leágázóegység szétcsatlakoztatási mód	Ajtónyitással
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Szélesség	344 mm
Mélység	101 mm
Depth (door open)	420 mm
Magasság	165 mm
Nettó súly	1,5 kg

### Környezet

IP védettségi fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK08 conforming to IEC 62262

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,700 cm
1. csomag szélessége	16,600 cm
1. csomag hossza	34,600 cm
1. csomag súlya	1,650 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	52
2. csomag magassága	80,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	104,000 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------