



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termék neve	KN
Készülék rövid neve	KNT
Termékkompatibilitás	Canalis KNT busbar trunking 100 A
Termék vagy alkatrész típusa	Tápegység csatlakoztatás
Conductors material	Alumínium
Le névleges üzemi áram	100 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	230...690 V
Áramkörök száma	1
Védelem típusa	Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Vezérlő típusa	Távírányítás
Szín	Fehér (RAL 9001)

Kiegészítő jellemzők

Tartozék	Zárófedél
Szerelési hely	Bal Jobb
Szerelési mód	Rugós
Rögzítés	Összekötősínek
Csatlakozás típusa	Füles kapocs esetén 35 mm ² rugalmas Füles kapocs esetén 50 mm ² merev
Szélesség	340 mm
Mélység	112 mm
Magasság	127 mm
Nettó súly	1,12 kg
Szabványok	IEC 61439-6

Környezet

IP védettség fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,200 cm
1. csomag szélessége	12,700 cm
1. csomag hossza	34,000 cm
1. csomag súlya	1,200 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	45
2. csomag magassága	73,000 cm
2. csomag szélessége	62,000 cm
2. csomag hossza	92,000 cm
2. csomag súlya	68,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------