



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termék neve	KT
Készülék rövid neve	KSA
Termékkompatibilitás	Canalis KSA busbar trunking 400 A
Ajánlat típusa	Classic Rising main
Termék vagy alkatrész típusa	Tápegység csatlakoztatás
Conductors material	Alumínium
Le névleges üzemi áram	400 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	230...690 V
Áramkörök száma	1
Áramsín polaritása	3L + N + PE
Védelem típusa	Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Vezérlő típusa	Kar nélkül
Szín	Fehér (RAL 9001)

Kiegészítő jellemzők

Tartozék	Zárófedél
Szerelési hely	Jobb Bal
Szerelési mód	Csavarozható
Rögzítés	Összekötősínek
Test anyaga	Fém
Csatlakozás típusa	Füles kapocs esetén 300 mm ² merev Füles kapocs esetén 300 mm ² rugalmas
Szélesség	501 mm
Mélység	213,5 mm
Magasság	348 mm
Nettó súly	11,2 kg
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Környezet

IP védettség fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	25,500 cm
1. csomag szélessége	42,000 cm
1. csomag hossza	44,000 cm
1. csomag súlya	11,750 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	6

2. csomag magassága	91,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	84,000 cm
2. csomag súlya	77,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------