



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termék neve	KT
Készülék rövid neve	KSA
Termékkompatibilitás	Canalis KSA busbar trunking 400 A
Ajánlat típusa	Advanced
Termék vagy alkatrész típusa	Tápegység csatlakoztatás
Conductors material	Alumínium
Le névleges üzemi áram	400 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	230...690 V
Áramkörök száma	1
Áramsín polaritása	3L + N + PE
Védelem típusa	Tekercsvédelem
Vezérlő típusa	Forgatógomb
Szín	Fehér (RAL 9001)

Kiegészítő jellemzők

Szerelési hely	Bal
Rögzítés	Összekötősínek
Test anyaga	Fém
Csatlakozás típusa	Kosaras szorító Sínek
Szélesség	860 mm
Mélység	276 mm
Magasság	346 mm
Nettó súly	22,7 kg
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Környezet

IP védettség fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	21,8 cm
1. csomag szélessége	39,3 cm
1. csomag hossza	86,6 cm
1. csomag súlya	26,32 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------